KLR®650









POTENCI	A
----------------	---

Motor 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC

Cilindrada 652cc

Diámetro por carrera

100,0 x 83,0mm

Relación de compresión

9.8:1

Par motor máximo 53 Nm @ 4500 rpm

Sistema de combustible

Inyección de combustible con cuerpo de mariposa

de 40 mm

CDI

Encendido

Transmisión 5 marc

5 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0

pulgadas

Neumático delantero 90/90-21

Neumático 130/80-17 trasero

Frenos delanteros Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones

(y ABS)

Frenos traseros Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y

ABS)

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, de cuna semidoble

30,0°/4,8 pulgadas

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 2281 mm

Ancho total 970 mm

Altura del asiento 1466/1430 mm (cúpula subida/bajada)

Distancia al suelo 211 mm

Altura del asiento 871 mm

Peso en orden de marcha

Sin ABS: 207 Kg / Con ABS: 209 Kg*

Depósito de combustible

23 L

Distancia entre eies

1539 mm

Colores disponibles

Gris Pearl Storm, Amarillo Pearl Solar, Verde Candy

Lime

Garantía

12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.