
# **VULCAN® 900 CLASSIC**









### **POTENCIA**

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, Motor refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de compresión

Par motor 79 N·m a 3500 rpm

DFI® con cuerpos de mariposa de 34 mm (2) con

**Encendido** 

5 marchas con detector de punto muerto positivo

9,5:1

máximo

Sistema de combustible

válvulas de submariposa

TCBI con Electronic Advance

**Transmisión** 

Transmisión final

Correa reforzada con kevlar

### **RENDIMIENTO**

Suspensión delantera/ recorrido del

Horquilla telescópica Showa de 41 mm/5,9 pulgadas

neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle

ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

Neumático delantero

130/90-16


Neumático trasero	180/70-15
Frenos delanteros	Disco hidráulico simple de 300 mm
Frenos traseros	Disco hidráulico simple de 270 mm

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Cuna semidoble, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	32°/6,3 pulgadas
Largo total	97,0 pulgadas
Ancho total	39,6 pulgadas
Altura del asiento	41,9 pulgadas
Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Altura del asiento	26,8 pulgadas
Peso en orden de marcha	281,1 kg*
Depósito de combustible	20 L
Distancia entre ejes	64,8 pulgadas
Colores disponibles	Gris Metallic Carbon/Azul Phantom
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors