

2025

NINJA® ZX™-6R KRT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



| POTENCIA                                     |                                                                                                                                                                                                      | Neumático delantero        |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                        | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida                                                                                                                       | Neumático trasero          | 120/70 ZR17                                                                                                                                                              |
| Cilindrada                                   | 636 cc                                                                                                                                                                                               | Frenos delanteros          | 180/55 ZR17                                                                                                                                                              |
| Diámetro por carrera                         | 67,0 x 45,1 mm                                                                                                                                                                                       | Frenos traseros            | Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS) |
| Relación de compresión                       | 12,9:1                                                                                                                                                                                               |                            | Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)                                             |
| Potencia máxima                              | 127,0 CV¹ @ 13 000 rpm                                                                                                                                                                               | DETALLES                   |                                                                                                                                                                          |
| Par motor máximo                             | 70,6 N·m a 10 800 rpm                                                                                                                                                                                | Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio                                                                                                                                                    |
| Sistema de combustible                       | DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas                                                                                                                    | Ángulo de dirección/Avance | 23,5° /4,0 pulgadas                                                                                                                                                      |
| Encendido                                    | TCBI con electronic advance                                                                                                                                                                          | Largo total                | 79,7 pulgadas                                                                                                                                                            |
| Transmisión                                  | 6 marchas, cambio de retorno                                                                                                                                                                         | Ancho total                | 28,0 pulgadas                                                                                                                                                            |
| Transmisión final                            | Cadena sellada                                                                                                                                                                                       | Altura del asiento         | 43,3 pulgadas                                                                                                                                                            |
| Asistencia electrónica para el piloto        | Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Cambio rápido Kawasaki (KQS - solo en el cambio ascendente) | Distancia al suelo         | 5,1 pulgadas                                                                                                                                                             |
| RENDIMIENTO                                  |                                                                                                                                                                                                      | Altura del asiento         | 32,7 pulgadas                                                                                                                                                            |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y muelles top-out/4,7 pulgadas      | Peso en orden de marcha    | 198 kg* (ABS), 196 kg* (no ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (no ABS) Modelo 49-State                                                                         |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas                 | Depósito de combustible    | 17 L                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                      | Distancia entre ejes       | 55,1 pulgadas                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                      | Características especiales | Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                      | Colores disponibles        | Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                      | Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                                                                                                                            |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [mexico.kawasaki-la.com](https://mexico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.