Z500 ABS









D	NI	FEI	М	וי	A
Г	UI		NΙ	51	A

4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC, refrigeración líquida Motor

Cilindrada 451 cc

Diámetro por carrera 70,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11,3:1

Potencia máxima 51 CV1 a 10 000 rpm

Par motor máximo 42,9 N·m a 7500 rpm

Sistema de combustible

Inyección de combustible (DFI) con cuerpos duales de

mariposa de 32 mm

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión

6 marchas

Transmisión final

Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto

Indicador de conducción económica, Sistema de frenos

antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

Neumático delantero 110/70-17 Neumático trasero 150/60-17 Frenos delanteros Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS

Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Frenos traseros

Tipo de chasis		Tubular, acero de alta tensión		
	Ángulo de dirección/ Avance	24,5°/3,6 pulgadas		
	Largo total	78,5 pulgadas		
	Ancho total	31,5 pulgadas		
	Altura del asiento	41,5 pulgadas		
	Distancia al suelo	5,7 pulgadas		
	Altura del asiento	30,9 pulgadas		
i	Peso seco estimado	152 kg** / 153 kg** el modelo 50-State		
	Peso en orden de marcha	166 kg* / 167 kg* el modelo 50-State		
	Depósito de combustible	14 L		
	Distancia entre ejes	54,1 pulgadas		
	Características especiales	ERGO-FIT®, instrumentación LCD con conectividad a smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP		
	Colores disponibles	Negro Metallic Spark/Gris Metallic Matte Graphenesteel		

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

Garantía

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets. Visite mexico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.