

2025

# Z500 SE ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



CANDY PERSIMMON RED/METALLIC FLAT SPARK BLACK/  
METALLIC MATTE GRAPHENE STEEL GRAY



## POTENCIA

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC, refrigeración líquida          |
| Cilindrada                            | 451 cc                                                                 |
| Diámetro por carrera                  | 70,0 x 58,6 mm                                                         |
| Relación de compresión                | 11,3:1                                                                 |
| Potencia máxima                       | 51 CV <sup>1</sup> a 10 000 rpm                                        |
| Par motor máximo                      | 42,9 N·m a 7500 rpm                                                    |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI) con cuerpos duales de mariposa de 32 mm |
| Encendido                             | TCBI con Electronic Advance                                            |
| Transmisión                           | 6 marchas                                                              |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                         |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas               |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 110/70-17                                                            |

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Neumático trasero | 150/60-17                                                          |
| Frenos delanteros | Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS |
| Frenos traseros   | Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS                |

## DETALLES

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, acero de alta tensión                                                                                                                 |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,5° / 3,6 pulgadas                                                                                                                           |
| Largo total                | 78,5 pulgadas                                                                                                                                  |
| Ancho total                | 31,5 pulgadas                                                                                                                                  |
| Altura del asiento         | 43,3 pulgadas                                                                                                                                  |
| Distancia al suelo         | 5,7 pulgadas                                                                                                                                   |
| Altura del asiento         | 30,9 pulgadas                                                                                                                                  |
| Peso seco estimado         | 154 kg** / 155 kg** el modelo 50-State                                                                                                         |
| Peso en orden de marcha    | 168 kg* / 169 kg* el modelo 50-State                                                                                                           |
| Depósito de combustible    | 14 L                                                                                                                                           |
| Distancia entre ejes       | 54,1 pulgadas                                                                                                                                  |
| Características especiales | ERGO-FIT®, iluminación totalmente LED, instrumentación TFT a todo color con conectividad a smartphone a través de RIDEOLGY THE APP, toma USB-C |
| Colores disponibles        | Rojo Candy Persimmon/Negro Metallic Flat Spark/Gris Metallic Matte Graphenesteel                                                               |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                                                                                                  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [mexico.kawasaki-la.com](https://mexico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.