

2026


MULE™ 4010 4x4



-  VERDE TIMBERLINE
-  ROJO ROYAL RED



POTENCIA			
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90°, refrigerado por aire	Freno trasero	Tambor
Cilindrada	617 cc	Altura libre al suelo	6,9 pulgadas
Potencia máxima	20.0 hp¹ @ 3,600 rpm	Capacidad de combustible	23,84 L
Par máximo	47,04 Nm a 2500 rpm	Radio de giro	3,4 m
Diámetro x Carrera	76,0 x 68,0 mm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	46,3 x 51,6 x 11,4 pulgadas
Relación de compresión	10:3:1	Capacidad de carga del compartimento de carga	362 kg
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm	Capacidad de carga útil	602 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de asientos	2
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Capacidad de remolque	544 kg
Freno motor	No	Luces	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno
Salida del alternador (máx.)	23 amperios	DETALLES	
CAPACIDAD		Longitud total	116,7 pulgadas
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm	Anchura total	62,0 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm	Altura total	75,8 pulgadas
Neumáticos delanteros	23 x 11-10	Peso seco estimado	620,1 kg**
Neumáticos traseros	23 x 11-10	Peso en orden de marcha	650 kg*
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)	Distancia entre ejes	73,6 pulgadas
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente	Instrumentación	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, hodómetro
Freno delantero	Tambor	Opciones de color	Verde Timberline, Rojo Royal Red



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ 4000/4010 y de la serie MULE 4000/4010 TRANS™ cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1194.

ADVERTENCIAS DE KAWASAKI: Lea el Manual del propietario y todas las advertencias sobre el producto. Lleve siempre el equipo de protección adecuado para el uso de este vehículo. No conduzca nunca bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Proteja el medioambiente. El vehículo utilitario Kawasaki MULE™ es un vehículo exclusivamente para uso fuera de carretera y no está diseñado, equipado ni fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. Obedezca las leyes y reglamentos que regulan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite mexico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.