

2026

MULE SX™



-  AZUL GRISÁCEO
-  NEGRO SUPER



POTENCIA

Motor	Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada	401 cc
Potencia máxima	12.3 hp¹ @ 3,800 rpm
Par máximo	27,92 Nm a 2200 rpm
Diámetro x Carrera	82,0 x 76,0 mm
Relación de compresión	8,3:1
Sistema de combustible	Carburador Nikki 6C1026
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje 4x2. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	No
Salida del alternador (máx.)	17 amperios


CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/7,8 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Unidad basculante/3,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	22 x 9-10
Neumáticos traseros	22 x 11-10
Dirección	Cremallera
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Freno delantero	Tambor

Freno trasero	Tambor
Altura libre al suelo	6,1 pulgadas
Capacidad de combustible	15,89 L
Radio de giro	3,2 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	90,42 x 103,89 x 24,38 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	181 kg
Capacidad de carga útil	420 kg
Capacidad de asientos	2
Capacidad de remolque	499 kg ****
Luces	(2) Faros halógenos, luces traseras/de freno

DETALLES

Longitud total	106,7 pulgadas
Anchura total	52,6 pulgadas
Altura total	70,1 pulgadas
Peso seco estimado	420,8 kg**
Peso en orden de marcha	438 kg*
Distancia entre ejes	70,1 pulgadas
Instrumentación	Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento
Opciones de color	Azul grisáceo, Negro super



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

***Requiere enganche opcional.

¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

Todas las estructuras de protección antivuelco (ROPS) de la serie MULE SX™ side x side cumplen con los requisitos de rendimiento de SAE J1194.

ADVERTENCIAS DE KAWASAKI: Lea el Manual del propietario y todas las advertencias sobre el producto. Lleve siempre el equipo de protección adecuado para el uso de este vehículo. No conduzca nunca bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Proteja el medioambiente. El vehículo utilitario Kawasaki MULE™ es un vehículo exclusivamente para uso fuera de carretera y no está diseñado, equipado ni fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. Obedezca las leyes y reglamentos que regulan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite mexico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.