

2026

NINJA[®] ZX[™]-4R ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]

NEGRO METALLIC SPARK

POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Neumático trasero	120/70-17
Cilindrada	399 cc	Frenos delanteros	160/60-17
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm	Frenos traseros	Doble disco semiflotante de 290 mm con pinzas monobloque de 4 pistones de montaje radial y ABS
Relación de compresión	12,3:1		Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS
Potencia máxima	56 CV ¹ a 11 500 rpm	DETALLES	
Par motor máximo	35,9 Nm a 11 000 rpm	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)	Ángulo de dirección/Avance	23,5° /96 mm
Encendido	TCBI con Digital Advance	Largo total	78,3 pulgadas
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno	Ancho total	30,1 pulgadas
Transmisión final	Cadena	Altura del asiento	43,7 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Distancia al suelo	5,3 pulgadas
RENDIMIENTO		Altura del asiento	31,5 pulgadas
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla Showa invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP/4,7 pulgadas	Peso seco estimado	383.7 lb**
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, amortiguador Showa con precarga del muelle ajustable/4,4 pulgadas	Peso en orden de marcha	188 kg*
		Depósito de combustible	15 L
		Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Negro Metallic Spark
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**}El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki.com.mx](https://www.kawasaki.com.mx) para obtener detalles completos del producto.