

2026

NINJA® ZX™-4RR ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME
- GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/  
NEGRO METALLIC SPARK
- BLANCO PEARL ROBOTIC/NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA

|                                       |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida                                                                                                              |
| Cilindrada                            | 399 cc                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro por carrera                  | 57,0 x 39,1 mm                                                                                                                                                                              |
| Relación de compresión                | 12,3:1                                                                                                                                                                                      |
| Potencia máxima                       | 56 CV¹ a 11 500 rpm                                                                                                                                                                         |
| Par motor máximo                      | 35,9 Nm a 11 000 rpm                                                                                                                                                                        |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)                                                                                                                       |
| Encendido                             | TCBI con Digital Advance                                                                                                                                                                    |
| Transmisión                           | 6 marchas, cambio de retorno                                                                                                                                                                |
| Transmisión final                     | Cadena                                                                                                                                                                                      |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla Showa invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas                                       |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Brazo trasero horizontal, amortiguador Showa BFRC lite con gas y depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 120/70-17                                                                                                                                             |

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neumático trasero | 160/60-17                                                                                      |
| Frenos delanteros | Doble disco semiflotante de 290 mm con pinzas monobloque de 4 pistones de montaje radial y ABS |
| Frenos traseros   | Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS                                            |

DETALLES

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, acero de alta resistencia                                                                            |
| Ángulo de dirección/Avance | 23,5° /96 mm                                                                                                  |
| Largo total                | 78,3 pulgadas                                                                                                 |
| Ancho total                | 30,1 pulgadas                                                                                                 |
| Altura del asiento         | 43,7 pulgadas                                                                                                 |
| Distancia al suelo         | 5,3 pulgadas                                                                                                  |
| Altura del asiento         | 31,5 pulgadas                                                                                                 |
| Peso seco estimado         | 383.7 lb**                                                                                                    |
| Peso en orden de marcha    | 188 kg*                                                                                                       |
| Depósito de combustible    | 15 L                                                                                                          |
| Distancia entre ejes       | 54,3 pulgadas                                                                                                 |
| Características especiales | Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP          |
| Colores disponibles        | Verde Lime, Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Metallic Spark, Blanco Pearl Robotic/Negro Metallic Spark |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                                                                 |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki.com.mx](https://www.kawasaki.com.mx) para obtener detalles completos del producto.