

2026

TERYX® KRX4™ 1000 BLACKOUT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

NEGRO FLAT EBONY



POTENCIA		Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	
Motor	4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled	Capacidad de carga del compartimento de carga	14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	159 kg
Potencia máxima	110,0 CV¹ a 8500 rpm	Capacidad de asientos	454 kg
Par máximo	101,96 Nm a 7000 rpm	Capacidad de remolque	4
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Luces	N/A
Relación de compresión	11,5:1		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED (4) barras LED
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm	DETALLES	
Ignition	TCBI con electronic advance	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Arranque	Eléctrico	Longitud total	160,4 pulgadas
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Anchura total	68,1 pulgadas
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Altura total	78,0 pulgadas
Freno motor	Sí	Peso seco estimado	976,1 kg** / 977,1 kg** Modelo CA
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	1022,1 kg* / 1024* Modelo CA
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas	Distancia entre ejes	125,8 pulgadas
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1 pulgadas	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Barras de luces LED (38 pulgadas montadas en la parte delantera del techo, 8 pulgadas montadas en el parachoques delantero, (2) 8 pulgadas montadas en la parte trasera del techo), parachoques delantero, parachoques trasero, placas de deslizamiento de acero con orificios de drenaje, techo KQR™ Premium, sistema de audio Hifonics®, cabrestante WARN® VRX 45 Powersport.
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Opciones de color	Ébano plano
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de 2 pistones		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 258 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	13,8 pulgadas (máximo), 13,2 pulgadas (estándar)		
Capacidad de combustible	40 l		
Radio de giro	7,1 m		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite Kawasaki.com.mx para obtener detalles completos del producto.